



DN		A	B	ØD	E	ØF1	ØF2	∅J
mm.	inch.							
40	1½"	215	140	88	106	10,5	9,5	8
50	2"	239	156	88	108	10,5	9,5	8
65	2½"	253	160	88	112	14,5	12	9
80	3"	268	168	88	114	16,5	14	11
100	4"	300	185	88	127	16,5	14	11
125	5"	335	207	105	140	18,5	17	14
150	6"	358	215	105	140	18,5	17	14
200	8"	425	256	105	152	22,5	21	17

9	Torn. cab. exagonal Exagonal screw	2	S.6		DIN 933
8	Arandela Washer	1	Acero Steel		
7	Arandela seguridad Circlip	1	Acero Steel		
6	Brida Flange	1	Aluminio Aluminium		
5	Junta tórica O-ring	2	-		MIRAR ANEXO: E
4	Anillo elástico Elastic ring	1	-		MIRAR ANEXO: D
3	Eje Shaft	1	-		MIRAR ANEXO: C
2	Mariposa Disc	1	-		MIRAR ANEXO: B
1	Cuerpo Body	1	-		MIRAR ANEXO: A
Marca Item	Designación Designation	Nº piez. Nº piec.	Material	Peso unid. Wght unit.	Observaciones Remarks

Revisiones	A				
	B				
	C				
	D				

VDB40200YAF	Firma	Fecha	Nº de plano	Rev.	
Calcado			7837-8787-010-A3	0	
Dibujado		04-05-10	Hoja nº de hojas		
Proyectado			Diseño		
Comprobado			PN10-16-ANSI150		
Escala	Denominación (MODELO STANDARD)			Sustituye a:	
0/0	VÁLVULA DOBLE BRIDA DN40-200 DOUBLE FLANGED VALVE DN40-200			Sustituido por:	